

e-NV200 | FELSZERELTSÉG



BIZTONSÁG

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) fékasszisztenssel és elektronikus fékerő-elosztóval (EBD)

ESP

Vezetőoldali légszák

Utasoldali- és oldallégszák

Elektronikus indításgátló

Hárompontos biztonsági övek övfeszítővel és överő-határolóval

Öv bekapcsolására figyelmeztető rendszer (vezető oldali)

Első kódfényezés

Szervokormány

Magasságban állítható kormányoszlop

Teljes méretű pótkerék

Gumi javító készlet - csak a 7 személyes változathoz

Keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS)

ISOFIX

TECHNOLÓGIA

24 kWh teljesítményű lítium-ion akkumulátor

Akkumulátorhűtés

Akkumulátorfűtés

50 kW-os villámtöltő csatlakozó

3,6 kW-os fedélzeti töltő

6,6 kW-os fedélzeti töltő

EVSE kábel (szabványos)

Töltő csatlakozó zár

Töltés időzítő

Energia-visszatermelő fékrendszer

B üzemmód

ECO üzemmód

Visszagurulás-gátló

KÜLSŐ MEGJELENÉS

15"-os acél keréktárcsák teljes méretű díszláncával

15"-os könnyűfém keréktárcsák

Zero Emission embléma

Fekete ajtókilincsek, fekete külsőtükör borítás

Fekete lökhárító

Színrefűjt lökhárító

Halogén fényszórók manuális magasságállításal

Zöld hővédő üvegezés (2., 3. és hátsó ajtó)

Sötétített üveg

KOMFORT ÉS KÉNYELEM

Automata légkondicionáló berendezés

Intelligens kulcs

Elektromos ablakemelők vezetőoldali komfortkapcsolóval

Fűthető hátsó ablak, hátsó ablaktörlő

Belső tér világítás és térképolvasó lámpa

Elektromos vezérlésű, fűtött külső tükrök

Fűthető első ülések és fűthető kormány

Manuálisan állítható vezetőülés

Harmadik ülésor

Manuálisan állítható első utasülés (részben és teljesen lehajtható)

Fedélzeti számítógép multifunkciós kijelzővel

Automata fényszóró vezérlés és esőérzékelős első ablaktörlő

Sebességtartó (tempomat)

Sebességhatároló

12V csatlakozó

- Alapfelszereltség
- Opció
- Nem elérhető

FURGON KOMBI EVALIA

Acenta Tekna Acenta Tekna Tekna

e-NV200 | FELSZERELTSÉG



AUDIO- ÉS NAVIGÁCIÓ

CD-Rádió MP3 lejátszóval

USB és AUX bemenet, Bluetooth technológiával ellátott hangrendszer

Kormányról vezérelhető hangrendszer

4 hangszóró

NissanConnect (Beépített magyar nyelvű navigáció), 5.8" színes érintőképernyős LCD kijelző + Tolátókamera

AJTÓK / CSOMAGTÉR

Jobb oldali tolóajtó

Bal oldali tolóajtó

Aszimmetrikus, kétoldalra nyíló hátsó raktérajtók (180°) üvegezés nélkül

Aszimmetrikus, kétoldalra nyíló hátsó raktérajtók (180°) üvegezéssel

Lemezelt raktér oldalfalak

Raktérelválasztó fal

Hátsó csomagterajtó

Nyitható raktérelválasztó rács + elválasztó függöny + síkba dönthető utasülés

TÁROLÓHELYEK

Ülés alatti tárolórekesz

Csúsztható/lehajtható 2. ülésor

Alsó középkonzol nyitható tárolóhellyel

Kesztyűtartó

Első ajtózszeb

4 db pohártartó

Kártyatartó

Csomagtérpadló-kárpit és padlóvédő


Csomagtér-borítás

4 db rögzítőfűl a raktérpadlón

6 db rögzítőfűl a raktérpadlón

SZÍNEK

FURGON, KOMBI ÉS EVALIA MODELLEN IS ELÉRHETŐ




Fekete (M) GN0




Türkizkék (M,Gy) RBM



Piros Z10



Ezüst (M) KL0



Fehér QM1



Szürke (M) K51

CSAK KOMBI ÉS EVALIA MODELLEKEN ELÉRHETŐ



Gyöngyházfehér (GY) QAB



Kék (GY) BW9

• Alapfelszereltség, ○ Opció, - Nem elérhető

(M) - metál, (Gy) - Gyöngyház

e-NV200 | TECHNIKAI ADATOK



MOTOR

Max. teljesítmény ¹⁾	80(109)
Max. nyomaték ¹⁾	254 / 0-3008 ford./perc
Max. fordulatszám	10500
Energiaforrás	Elektromos áram
Gyújtási rendszer	Elektronikus
Végrehajtás áttétele	9.3010
Hajtott kerek	Első

TELJESÍTMÉNY

Áramfogyasztás ²⁾	Wh/km	FURGON	KOMBI	EVALIA
Hatótávolság (NEDC) ³⁾	km	170	165	167
CO ₂ -kibocsátás (vegyes)	g/km		167	
Végsebesség ³⁾	km/h		0	
			123	

AKKUMULÁTOR

Típus	Laminált lítium-ion
Feszültség	Névleges feszültség; 360 V
Kapacitás	24 kWh

TÖLTŐ

Villámoltó - alapfelszereltség	50 kW	30 perc	Nem
Fedélzeti töltő - alapfelszereltség	3.6 kW	8 óra	Igen
Fedélzeti töltő - választható felszereltség	6.6 kW	4 óra	Igen
EVSE kábel (hagyományos csatlakozó) - alapfelszereltség	2.2 kW	12 óra	Nem

KÜLSŐ MÉRETEK

Hosszúság	mm	4 560
Szélesség tükrökkel	mm	2 011
Szélesség tükrök nélkül	mm	1 755
Magasság (teher nélkül)	mm	1 858
Tengelytávolság	mm	2 725
Túlnyúlás - elöl	mm	987
Túlnyúlás - hátul	mm	847
Nyomtáv - elöl	mm	1 530
Nyomtáv - hátul	mm	1 530
Hasmagasság (teher nélkül)	mm	153

TÖMEGADATOK

Jármű megengedett összsúlya	kg	2 220
Tengelyterhelés - elöl ²⁾	kg	1 070
Tengelyterhelés - hátul ²⁾	kg	1 150
Önsúly ²⁾	kg	1 571
Max. terhelhetőség ²⁾	kg	649
Max. tengelyterhelés - elöl	kg	1 180
Max. tengelyterhelés - hátul	kg	1 200
Max. tetőterhelés	kg	0

FUTÓMŰ

Első felfüggesztés	Független Mac Pherson lengőkar
Hátsó felfüggesztés	Laprugós hátsó felfüggesztés
Kormány	Elektromos szervókormány
Férendszer	Elektro-hidraulikus egység
Első fék	Hűtött tárcsafékek, energia-visszatáplálással CL231VE φ283×28t
Hátsó fék	Hűtött tárcsafékek AD9VA+DS17 φ292×16t
Gumiabroncs mérete	185/65R15
Min. fordulókör átmérő (faltól falig)	11.13
Min. fordulókör átmérő (padkák között)	10.6

RAKTÉR MÉRETEK

Max. hosszúság	mm	2 040
Max. szélesség	mm	1 500
Max. magasság	mm	1 358
Min. szélesség a kerékvívek között	mm	1 220
Rakodómagasság (teher nélkül)	mm	524
Raktér térfogat - furgon	m ³	4,2
Raktér térfogat - kombi, 2. ülésorral	m ³	2,3
Raktér térfogat - kombi, lehajtott 2. ülésorral	m ³	3,1
Raktér térfogat - Evalia, kalaptartóig	m ³	0,44
Raktér térfogat - Evalia, tetőig pakolva	m ³	0,87
Raktér térfogat - Evalia, lehajtott 3. ülésorral	m ³	2,11
Raktér térfogat - Evalia, lehajtott 2. és 3. ülésorral	m ³	2,94
Tetőajtó - szélesség	mm	700
Tetőajtó - magasság	mm	1 171
Hátóajtó - szélesség	mm	1 262
Hátóajtó - magasság	mm	1 228

1) Az 1999/99/EK irányelv szerint meghatározott érték.
2) Az EC Direktíva adatainak megfelelően. Az önsúly vezető nélkül, hűtőfolyadékkal, olajjal, üzemanyaggal feltöltött, pótkerékkel és szerszámokkal ellátott állapotban értendő. A terhelés csökkentendő a választott opciók és/vagy a felszerelt tartozékok függvényében.
3) A UNECE 101. rendeletnek megfelelően kalkulált érték. Normál használatnál a tényleges értékek számos tényező függvényében változhatnak, mint pl a vezetési és töltési szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, akkumulátor-élettartam, guminyomás, karbantartás, rakott súly stb.